

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0806-02	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki. 55.00	m		
				m	55.000	
					RAZEM	55.000
2	KNR AT-03 0102-01	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 10.70*(6.00+5.30)/2+(57.80-10.70)*(5.30+5.10)/2+(60.00-57.80)*(5.10+6.00)/2 10.00*9.50+12.80*(9.50+9.00)/2+(25.50-22.80)*(9.00+12.50)/2 <miejsca parkingowe>10.70*3.20/2+(57.80-10.70)*(3.20+2.20)/2+(16.50-10.70)*4.00/2+(26.70-16.50)*4.00+(60.00-30.30)*4.00 <wjazd do bramy>(30.30-26.70)*5.20	m ²		
				m ²	317.585	
				m ²	242.425	
				m ²	315.490	
				m ²	18.720	
					RAZEM	894.220
3	KNNR 6 0108-02	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne średnio 50 kg/m ² na powierzchni ok. 300 m ² 15.0	t		
				t	15.000	
					RAZEM	15.000
4	KNR AT-03 0202-02	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 10.70*(6.00+5.30)/2+(57.80-10.70)*(5.30+5.10)/2+(60.00-57.80)*(5.10+6.00)/2 10.00*9.50+12.80*(9.50+9.00)/2+(25.50-22.80)*(9.00+12.50)/2 <miejsca parkingowe>10.70*3.20/2+(57.80-10.70)*(3.20+2.20)/2+(16.50-10.70)*4.00/2+(26.70-16.50)*4.00+(60.00-30.30)*4.00 <wjazd do bramy>(30.30-26.70)*5.20	m ²		
				m ²	317.585	
				m ²	242.425	
				m ²	315.490	
				m ²	18.720	
					RAZEM	894.220
5	KNNR 6 0309-02	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 10.70*(6.00+5.30)/2+(57.80-10.70)*(5.30+5.10)/2+(60.00-57.80)*(5.10+6.00)/2 10.00*9.50+12.80*(9.50+9.00)/2+(25.50-22.80)*(9.00+12.50)/2 <miejsca parkingowe>10.70*3.20/2+(57.80-10.70)*(3.20+2.20)/2+(16.50-10.70)*4.00/2+(26.70-16.50)*4.00+(60.00-30.30)*4.00 <wjazd do bramy>(30.30-26.70)*5.20	m ²		
				m ²	317.585	
				m ²	242.425	
				m ²	315.490	
				m ²	18.720	
					RAZEM	894.220
6	KNNR 6 0403-03	D.08.01.01 b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej <krawężniki wystające>50.00 <krawężniki najazdowe>5.00	m		
				m	50.000	
				m	5.000	
					RAZEM	55.000
7	KNR 2-31 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 5	szt.		
				szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
8	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 1	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000